

ОПИСАНИЕ

Отвердитель, представляет раствор полиизоцианата в органических растворителях. Используется для отверждения двухкомпонентных акрил-полиуретановых материалов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Медленный отвердитель;
- Используется для придания материалам большей жизнеспособности.

Коэффициент смешения

Коэффициент смешения		% в весе, гр	% в объеме, мл
Продукт	Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1	100	100
Грунтовка «ARMOPUR» Primer 011		19	25
Грунтовка «ARMOPUR» Filler 012		14	25
Эмаль «ARMOPUR» Topcoat 111		30	40 (для белой) 30 (для цветных)
Эмаль «ARMOPUR» Topcoat 111 графит		16	30
Эмаль «ARMOPUR» Topcoat 112		35	45 (для белой) 40 (для цветных)
Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 глянцевая		25	35
Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 полуглянцевая		20	30
Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 матовая, полуматовая		20	30
Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 (все цвета) текстурная		20	35
Лак «ARMOPUR» Clear 118		50	50
Эмаль «ARMOPUR» Topcoat 264		15	20

Объем твердых 33 ± 2 %

Вес твердых 37,5 %

Плотность 0,96 г/мл

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ**

Перед применением акрил-полиуретановый материал (компонент А) следует тщательно перемешать, затем ввести отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1 согласно коэффициенту смешения, перемешать и оставить на 10-15 минут для удаления воздуха.

**СРОК ХРАНЕНИЯ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

12 месяцев.

Содержит изоцианаты, огнеопасен. Раздражает глаза. Может вызвать сенсibilизацию при вдыхании. Используйте резиновые перчатки для защиты рук и средства индивидуальной защиты для защиты органов дыхания. Храните материал в плотно закрытой таре. Храните вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курите поблизости. Используйте взрывозащищенное оборудование, освещение, искробезопасные инструменты. Тушите, распыляя воду или используя воздушно-механическую пену и порошки. В случае попадания на кожу промойте загрязненные участки водой с мылом, высушите и смажьте жирным кремом.

Только для промышленного и профессионального использования.

Приведенная выше информация не является исчерпывающей или полной. Информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте, и она предоставляется в меру наших знаний. Как производитель, мы не можем контролировать условия, в которых используется продукт, или множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Мы отказываемся от ответственности за любой ущерб, причиненный использованием продукта вопреки нашим инструкциям или в ненадлежащих целях. Мы оставляем за собой право изменять данную информацию в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Продукт предназначен только для профессионального использования и должен использоваться только профессионалами, обладающими достаточными знаниями и опытом. Приведенная выше информация носит исключительно рекомендательный характер. В пределах, допускаемых применимым законодательством, мы не несем никакой ответственности за условия, в которых используется продукт, или за использование или применение продукта.

В случае, если вы намереваетесь использовать продукт для любых других целей, кроме рекомендованных в этом документе, без предварительного получения нашего письменного подтверждения о пригодности для предполагаемого использования, такое использование осуществляется на ваш собственный риск