

TF 15



ILVA

Полиуретановый адгезионный грунт

Грунт-изолятор для создания адгезии на различных поверхностях, таких как металл, цинк, большинство видов пластика, стекла и меламиновой бумаги.

Назначение Создание адгезии

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TF 15	100	100
Отвердитель	TX 12	50	51
Растворитель	TZ 13	100-150	114-171

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	38%
Вязкость продукта (DIN Nr 8 20°C)	20 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 6 20°C)	40 сек. (+/- 3)
Плотность	0,941 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни продукта	12 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	10-20 гр/м2
Время высыхания УФ	30 сек.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты производства, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.